

# 398420 Icom IC-M37E Handfunkgerät



- **Große Tasten und griffiges Gehäuse**
- **6 W Sendeleistung**
- **700 mW NF-Leistung**
- **Kanal-History-Funktion speichert die letzten fünf Kanäle für einfache Anrufwiederholung**
- **Float'n-Flash-Funktion**  
Das Handfunkgerät treibt mit blinkender LED an der Wasseroberfläche und lässt sich so bei Dunkelheit leichter wiederfinden.

## Lieferumfang

Li-Ionen Akkupack BP-296 | Tischladegerät BC-235 | Netzadapter (230 V) BC-217SE zur Nutzung mit BC-235 | Antenne FA-SC59V | Gürtelclip MB-133 | Handschlaufe

## TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		
Frequenzbereich	TX RX	156,000–161,450 MHz 156,000–163,425 MHz
nutzbare Kanäle		Int. und ATIS*-Kanäle * je nach Version
Modulation		16K0G3E
Stromaufnahme (bei 3,7 V DC)		
	TX (6,0/1,0 W Sendeleistung)	2,75 A/1,0 A
	RX (max. NF-Leistung)	0,4 A (interner Lautsprecher)
	(max. NF-Leistung)	0,2 A (externer Lautsprecher)
Betriebstemperaturbereich		-15 °C bis +55 °C
Antennenimpedanz		50 Ω
Abmessungen (B×H×T) (ohne vorstehende Teile)		59,7 mm × 140,5 mm × 38,7 mm
Gewicht (etwa)		293 g (mit BP-296, Antenne und Gürtelclip)

SENDER	
Sendeleistung (High/Low)	6 W/1 W
max. Frequenzhub	±5 kHz
Frequenzstabilität	±1,5 kHz
Nebenaussendungen	0,25 µW
EMPFÄNGER	
Empfindlichkeit (bei 20 dB SINAD)	-4 dBµ emf typ.
Squelch-Empfindlichkeit	-5 dBµ emf typ. (Schwelle)
Nachbarkanalselektion	70 dB
Nebenempfangsdämpfung	70 dB
Intermodulation	68 dB
Stör- und Rauschabstand	40 dB
Ausgangsleistung (bei K = 10 %)	interner LS 700 mW typ. (an 8 Ω load) externer LS 200 mW (an 4 Ω load)