

S4 – PROTECT WAX

TECHNISCHES DATENBLATT



Lieferumfang:	eine Komponente
Produktbeschreibung:	S4 PROTECT WAX ist ein flüssiges Wachs (Liquid) welches sehr schnell die Oberfläche zum glänzen bringt und die natürliche Farbtiefe unterstreicht. Das Wachs schützt die Oberfläche vor der Einwirkung der UV-Strahlen und der Schmutzablagerung.
Anwendung:	Die Wachsformel ermöglicht eine Applikation ohne auf der Oberfläche Streifen und Schlieren zu hinterlassen und schützt sie für viele Wochen vor der Einwirkung der UV-Strahlen. Die Anwendung des Wachses führt dazu, dass die Oberfläche glatt wird, wodurch das Abfließen des Wassers erleichtert und die Möglichkeit der Schmutzanhaftung eingeschränkt wird. Das Wachs beschädigt die aus Kunststoff hergestellten Elemente nicht.
Typ der Oberflächen:	Polyurethan Beschichtungen, Gelcoat, industrielle Farben, andere Farben, Plexi, Polycarbonate, Glas
Produkteigenschaften:	
Farbe:	milchig (wolkig)
Konsistenz:	Flüssig
F.P:	<100°C
Löslichkeit in Wasser:	100%
Verarbeitung:	Handbearbeitung
Polierwerkzeug:	Mikrofasertuch
Applikations:	Das Produkt funktioniert am besten bei einer Temperatur von 15°C ~ 25°C.
Vorbereitung Oberflächen:	Vor Anwendung Sea-Line® S4 PROTECT WAX wird empfohlen, die Oberfläche mit Hilfe eines der speziellen Reinigungs- und Waschpräparate zu reinigen. <ul style="list-style-type: none">• C1 SUPER STRONG (BOTTOM CLEANER) Sea-Lin e®• C2 CONCENTRATE CLEANER Sea-Line®• S3 FINISH CLEANER Sea-Line® Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.
Applikationsprozess:	<ul style="list-style-type: none">• Das Wachs ist auf eine Oberfläche aufzutragen, die vor seinem Aushärten eine vollständige Verarbeitung ermöglicht.• Sea-Line® S4 PROTECT WAX vor dem Gebrauch kräftig schütteln um den Inhalt gründlich zu vermischen.• Auf die Oberfläche eine gleichmäßige, dünne Wachsschicht auftragen.• Die aufgetragene Wachsschicht vollständig auf der Oberfläche verreiben.• Die Oberfläche mit einem sauberen Mikrofasertuch oder mechanisch fertig polieren.
Weitere Arbeiten:	Um zu verhindern, dass durch zu aggressiven Präparaten, die mit Hilfe von Sea-Line® S4 PROTECT WAX entstandene Schutzschicht zufällig entfernt wird, empfiehlt sich bei laufendem Waschen und Reinigen der Oberfläche Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX zu benutzen
Allgemeines:	Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).
Lagerung :	Lagern Sie die Produkte in gut verschlossenen Behältern oben 0 °C. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten. TIP: Behälter direkt nach Gebrauch gut verschließen!
Haltbarkeit :	36 Monate ab Herstellungsdatum
Normen:	Produktion, Qualitätskontrolle und Lieferung erfüllen die Anforderungen nach ISO Standards 9001 und 14001.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten wurden zu Informationszwecken zusammengestellt. Wir können keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, wenn wir keine Kontrolle über die Anwendung haben. Der Benutzer hat die Pflicht eine Kontrollprobe zu erstellen und die Produkteignung für konkrete, individuelle Anwendungen zu bestimmen. Die Marke Sea-Line® übernimmt keine Haftung für sämtliche Schäden oder Gewinnverluste, die mit einer unsachgemäßen Anwendung verbunden sind.

Alle Informationen basieren auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die gut etablierte Marktposition befreit uns nicht von ständigen Qualitätskontrollen unserer Produkte. Dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für Endergebnisse bei einer falschen Aufbewahrung oder Nutzung unserer Erzeugnisse sowie für nicht den Grundprinzipien des Handwerks entsprechende Arbeit.

TROTON GmbH Ząbrowo, Poland