



# S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER



## POLIERPASTE

### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Lieferumfang:</b>	eine Komponente
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Poliermilch S2 ist eine universelle Hochglanz- Politur, welches final beim Polieren von Profis verwendet wird.</p> <p>Die Paste beinhaltet kein Silikon.</p>
<b>Anwendung:</b>	<p>Die Politur wird zur Beseitigung von Defekten, die in Folge des Polierens entstanden sind verwendet und sorgt für einen makellosen Spiegelglanz ohne Hologramme.</p> <p>Vor Anwendung der Poliermilch wird empfohlen, mit Hilfe der Polierpasten Sea-Line Defekte und mechanische Beschädigungen der Oberfläche zu entfernen.</p>
Typ der Oberflächen:	Gelcoat, Polyurethan Beschichtungen, industrielle Farben, andere Farben
<b>Produkteigenschaften:</b>	
Farbe:	Türkis (hellgrün)
Dichte:	1,00 kg/l
Konsistenz:	Paste
Schnittebene:	 2 / 10
Glanzgrad:	 10 / 10
<b>Verarbeitung:</b>	Hand Bearbeitung, rotierende Maschinen, exzentrische Maschinen
Polierwerkzeug:	Lammwolle Polierkopf, Polierschwämme
<b>Applikationsprozess:</b>	Das Produkt funktioniert am besten bei einer Temperatur von 15 ~ 25°C.
<b>Vorbereitung Oberflächen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die zu polierende Oberfläche reinigen</li><li>• Falls Defekte entfernt werden müssen, ist das Schleifen der Oberfläche mit Schleifpapier mit einer Gradierung von mindestens P3000 oder höher</li><li>• Die Oberfläche erneut reinigen</li></ul>
<b>Applikationsprozess:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Paste auf das Element oder den Polierteller auftragen</li><li>• Bei minimalen Drehzahlen die Paste über die gesamte zu polierende Oberfläche verteilen (800-1000 Drehungen/Minute) und so lange polieren, bis sich die Farbe und die Konsistenz der Paste verändert</li><li>• Langsam die Drehzahlen bis maximal 2000 erhöhen, bei Beseitigung von tieferen Kratzern den Polierteller leicht andrücken</li><li>• So lange polieren bis die Polierpaste verteilt, Defekte beseitigt und Glanz erreicht ist.</li><li>• Die Überreste der Paste mit Hilfe eines Microfasertuchs entfernen.</li></ul> <p>Falls nötig, den Poliervorgang wiederholen.</p>
<b>Weitere Arbeiten:</b>	Um die Oberfläche zu schützen, empfiehlt sich die Anwendung von: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sea-Line® S4 Wax</li><li>• Sea-Line® S5 QUICK WAX</li></ul>

# S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER



## POLIERPASTE

### TECHNISCHES DATENBLATT

- Allgemeines:**
- Während der Arbeit mit Produkten unbedingt persönliche Schutzausrüstung anwenden.
  - Augen und Atemwege schützen.
  - In Gut gelüfteten Räumen verwenden.
  - Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch vornehmen.
- Vorsichtsmaßnahmen:** Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).
- Lagerung:** Lagern Sie die Produkte in gut verschlossenen Behältern bei 0 °C - 45 °C. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten.
- TIP: Behälter direkt nach Gebrauch gut verschließen!
- Haltbarkeit:** 24 Monate ab Herstellungsdatum
- Normen:** Produktion, Qualitätskontrolle und Lieferung erfüllen die Anforderungen nach ISO Standards 9001 und 14001.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten wurden zu Informationszwecken zusammengestellt. Wir können keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, wenn wir keine Kontrolle über die Anwendung haben. Der Benutzer hat die Pflicht eine Kontrollprobe zu erstellen und die Produkteignung für konkrete, individuelle Anwendungen zu bestimmen. Die Marke Sea-Line® übernimmt keine Haftung für sämtliche Schäden oder Gewinnverluste, die mit einer unsachgemäßen Anwendung verbunden sind.

Alle Informationen basieren auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die gut etablierte Marktposition befreit uns nicht von ständigen Qualitätskontrollen unserer Produkte. Dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für Endergebnisse bei einer falschen Aufbewahrung oder Nutzung unserer Erzeugnisse sowie für nicht den Grundprinzipien des Handwerks entsprechende Arbeit.

TROTON GmbH Ząbrowo, Poland