

397241-42 Speziallack Typ 2416 Antislid



GISATEX® Speziallack COATING 2416 ist ein 1-komponentiger, schnelltrocknender, wasserverdünnbarer Überzugslack auf PU-Acrylat-Dispersionbasis, ohne Lösemittel. Elastisch und abriebfest wurde er für das leichtgängige Verarbeiten entwickelt, er ist daher besonders gut für die Oberflächenerneuerung von GISATEX® Antirutschbelägen in den Farben weiß und grau geeignet.

Verarbeitung

Die zu bestreichende Fläche muss trocken, absolut sauber, fettfrei und staubfrei sein, es wird empfohlen diese vorab mit Silikonreiniger zu reinigen. Für gute Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Atemschutz ist nicht erforderlich. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und Regen arbeiten. Die Lufttemperatur sollte zwischen + 10°C und + 25°C liegen. Die Temperatur des Untergrunds sollte mind. über +15°C liegen.

Der Applikation von GISATEX® Speziallack COATING 2416 sollte mit einer Kurzhaar-Farbröle erfolgen, um eine gleichmäßige Verteilung/Benetzung der Oberfläche zu erreichen. Auf einen vollständig deckenden Auftrag sollte geachtet werden. Verbrauch in ca. 200ml/qm (verarbeitungsabhängig)

Eine Farb- und Materialprobe ist zu empfehlen.