

# Lofrans Ankerwinde X2



- Bronze verchromte Basis und Trommel
- Mit oder ohne Spillkopf
- Wahlweise nur Kettenussantrieb oder mit Verholspill (Trommel)
- Kettenuss für Tau- und Kette
- Freilauf
- Intelligentes Kettenablaufsystem
- Vorgerüstet mit Kettenzählersensor
- Leistungsstarker IP67 wassergeschützter Motor
- Eloxierte Getriebeeinheit aus seewasserbeständigem Aluminium

<b>Artikelnummer</b>	<b>333571</b>	<b>333572</b>	<b>333573</b>	<b>333574</b>	<b>333575</b>	<b>333576</b>
<b>passender Motor-Schutzschalter</b>	334193	334193	334193	334193	334193	334193
<b>Material</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Nuss für Kette</b>	6 mm, ISO 4565	8 mm, ISO 4565	10 mm, ISO 4565	6 mm, ISO 4565	8 mm, ISO 4565	10 mm, ISO 4565
<b>Nuss für Tauwerk</b>	-	14 mm, 3-strängig	-	-	14 mm, 3-strängig	-
<b>Aufholgeschwindigkeit bei Arbeitslast</b>	20 m/min	20 m/min	20 m/min	20 m/min	20 m/min	20 m/min
<b>Max. Geschwindigkeit</b>	40 m/min	40 m/min	40 m/min	40 m/min	40 m/min	40 m/min
<b>Arbeitslast</b>	165 kg	165 kg	165 kg	165 kg	165 kg	165 kg
<b>Losbrechkraft</b>	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
<b>Strom bei Arbeitslast</b>	135 A	135 A	135 A	135 A	135 A	135 A
<b>Motor Leistung</b>	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
<b>Gewicht</b>	19 kg	19 kg	19 kg	20 kg	20 kg	20 kg
<b>Typ</b>	ohne Spill	ohne Spill	ohne Spill	mit Spill	mit Spill	mit Spill